Remorques bétaillères « 1 essieu» P6G et P8G

Généralités:

Les remorques bétaillère **Ifor Williams P6G et P8G** sont les plus légères de la gamme de bétaillères freinées. Elles sont conçues pour ceux qui ont besoin d'un moyen de transport à la fois robuste et léger pour **les petits animaux**.

Faciles à tracter, à reculer et manœuvrer, ces remorques répondent aux besoins les plus sérieux des professionnels de l'agriculture.

Les arceaux de toit en acier forment une structure rigide et robuste à laquelle sont solidement fixés les panneaux latéraux en **aluminium** et le toit réfléchissant la chaleur. Avec leur essieu simple à poutre, **leur suspension à lames de ressort** et leur châssis en acier galvanisé, ces remorques ne diffèrent qu'en dimensions par rapport à leurs plus grandes cousines. D'un P.T.A.C. de 1400 kg, elles peuvent être tractées par la plupart des berlines **sans permis E selon la législation en vigueur**

Dimensions:

TYPE	PTAC	DETARAGE	PV	Long. utile	<u>Larg.</u> utile	<u>Haut.</u> utile	<u>Pneus</u>
P6G 1.20	1400 kg	800 à 1400 kg	340 kg	1.83m	1.21m	1.20m	165R13C
P6G 1.50	1400 kg	800 à 1400 kg	340 kg	1.83m	1.21m	1.50m	165R13C
P8G 1.20	1400 kg	800 à 1400 kg	400 kg	2.44m	1.21m	1.20m	165R13C
P8G 1.50	1400 kg	800 à 1400 kg	400 kg	2.44m	1.21m	1.50m	165R13C

Equipements de série :

- Rampe de chargement arrière
- Barrières de pont aluminium
- Porte de visite avant
- Volets d'aération latéraux refermables
- Plancher aluminium 2 mm
- Suspension à lames de ressort
- Main d'attelage verrouillable
- Roue de secours
- Roue jockey renforcée
- Attelage 13 broches

Options:

Ifor Williams

- Séparation transversale
- Paire de béquilles

Pour toute question - demande de devis :



Le Moulin à Vent 16230 **MAINE DE BOIXE** -Sortie MANSLE sur RN10 -



<u>① Bureau</u>: 05.45.38.22.14
<u>① Commercial/ SAV</u>: 06.25.65.36.50

Fax: 05.45.22.79.20

@ : contact@hlv-remorques.fr
□ : www.hlv-remorques.fr