

Remorques bétailières « 2 essieux » TA510G

VANS & REMORQUES
Ifor Williams

Généralités:

Les **grandes remorques bétailières TA5G** sont conçues pour ceux qui ont besoin de transporter des grands animaux et ou de corpulence importante type bovins ou chevaux.

Les TA510G sont disponibles en trois longueurs intérieures : 3.01m, 3.66 m ou 4.27 m

Toutes les tailles sont disponibles en **pont-portes** ou en **pont EasyLoad** (à chargement facile) avec plancher moutons escamotable.

La TA510G est équipée de 2 essieux à poutre ou 3 essieux pour la version 4.27m avec **suspension à lames de ressorts**, de **panneaux latéraux aluminium**... Le pont arrière est recouvert en aluminium antidérapant et compensé par des ressorts pour un maniement plus facile. Le sol est constitué de planches en bois traitées en autoclave, recouvertes d'une plaque d'aluminium antidérapante, formant une cuvette étanche munie d'une **bonde de vidange**.

Dimensions:

TYPE	Long. utile	Larg. utile	Haut. utile	PTAC	PV*	DETARAGE	Pneus
TA510G10 1.83	3.01 m	1.78 m	1.83 m	3500 kg	970 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA510G10 2.13	3.01 m	1.78 m	2.13 m	3500 kg	995 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA510G12 1.83	3.66 m	1.78 m	1.83 m	3500 kg	1105 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA510G12 2.13	3.66 m	1.78 m	2.13 m	3500 kg	1130 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA510G14 1.83	4.27 m	1.78 m	1.83 m	3500 kg	1140 kg	2700 à 3500 kg	6.50R16C
TA510G14 2.13	4.27 m	1.78 m	2.13 m	3500 kg	1185 kg	2700 à 3500 kg	6.50R16C
TA510G14 1.83 -3ESSIEUX-	4.27 m	1.78 m	1.83 m	3500 kg	1285 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA510G14 2.13 -3 ESSIEUX-	4.27 m	1.78 m	2.13 m	3500 kg	1315 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C

Equipements de série :

- Rampe de chargement arrière
- Barrières de pont aluminium
- Porte de visite avant en 2 parties
- Volets d'aération latéraux refermables
- Plancher aluminium 2 mm
- Suspension à lames de ressort
- Main d'attelage verrouillable
- Roue de secours
- Roue jockey renforcée
- Attelage 13 broches

Options :

- Moins value pour hauteur 1.20m (*uniquement avec pont standard*)
- Système pont-portes arrière
- Système de pont Easyload (*chargement facile des moutons*)
- Séparation transversale
- Paire de béquilles
- Déflecteur d'air fixe
- Déflecteur d'air ouvrable, monté sur charnières
- Extensions de barrière de pont
- Réservoir à déchets

* Poids à vide avec pont standard

Pour toute question - demande de devis :



Le Moulin à Vent
16230 MAINE DE BOIXE
-Sortie MANSLE sur RN10 -



📞 Bureau : 05.45.38.22.14
📞 Commercial/ SAV : 06.25.65.36.50
📠 Fax : 05.45.22.79.20

@ : contact@hlv-remorques.fr
🌐 : www.hlv-remorques.fr