

Remorques bétailières « 2 essieux »

TA5G

VANS & REMORQUES
Ifor Williams

Généralités:

Les **remorques bétailières TA5G** sont conçus pour ceux qui ont besoin d'une alternative aux plus grandes TA510G. Elles sont idéales pour parcourir les routes et chemins de campagne.

Les TA5G sont disponibles en trois longueurs intérieures: 2.41 m, 3.00 m et 3.66 m.

Toutes les tailles sont disponibles en **pont-portes** ou en **pont EasyLoad** (à chargement facile) avec plancher moutons escamotable.

La TA5G est équipée de deux essieux à poutre avec **suspension à lames de ressorts**, d'un châssis en acier galvanisé, de **panneaux latéraux aluminium** et de panneaux de toit réfléchissant la chaleur. Le pont arrière est recouvert en aluminium antidérapant et compensé par des ressorts pour un maniement plus facile. Le sol est constitué de planches en bois traitées en autoclave, recouvertes d'une plaque d'aluminium antidérapante, formant une cuvette étanche munie d'une **bonde de vidange**.

Dimensions:

TYPE	Long. utile	Larg. utile	Haut. utile	PTAC	PV*	DETARAGE	Pneus
TA5G8 1.20	2.41 m	1.56 m	1.18 m	2700 kg	620 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G8 1.83	2.41 m	1.56 m	1.83 m	2700 kg	725 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G10 1.20	3.04 m	1.56 m	1.18 m	2700 kg	710 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G10 1.83	3.04 m	1.56 m	1.83 m	2700 kg	875 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G10 2.13	3.04 m	1.56 m	2.13 m	2700 kg	910 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G12 1.20	3.66 m	1.56 m	1.18 m	2700 kg	790 kg	1400 à 2700 kg	165R13C
TA5G12 1.83	3.66 m	1.56 m	1.83 m	3500 kg	1005 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C
TA5G12 2.13	3.66 m	1.56 m	2.13 m	3500 kg	1030 kg	2700 à 3500 kg	175/75R16C

Equipements de série :

- Rampe de chargement arrière
- Barrières de pont aluminium
- Porte de visite avant en 2 parties
- Volets d'aération latéraux refermables
- Plancher aluminium 2 mm
- Suspension à lames de ressort
- Main d'attelage verrouillable
- Roue de secours
- Roue jockey renforcée
- Attelage 13 broches

Options :

- Moins value pour hauteur 1.20m (*uniquement avec pont standard*)
- Système pont-portes arrière
- Système de pont Easyload (*chargement facile des moutons*)
- Séparation transversale
- Paire de béquilles
- Déflecteur d'air fixe
- Déflecteur d'air ouvrable, monté sur charnières
- Extensions de barrière de pont
- Réservoir à déchets

* Poids à vide avec pont standard

Pour toute question - demande de devis :



Le Moulin à Vent
16230 MAINE DE BOIXE
-Sortie MANSLE sur RN10 -



📞 Bureau : 05.45.38.22.14

📞 Commercial/ SAV : 06.25.65.36.50

Fax : 05.45.22.79.20

@ : contact@hlv-remorques.fr

🌐 : www.hlv-remorques.fr